

TECNOCEMENTO



1. INTRODUCCION E INFORMACION SOBRE TECNOCEMENTO®

Nuestra empresa, destaca por la fiabilidad de su producto y sobre todo por la calidad de los proyectos en los que se ha aplicado. Clientes tan emblemáticos como el maestro pastelero Francisco Torreblanca, o el arquitecto Tomás Amat han apostado por TECNOCEMENTO® y confiado en nuestro revestimiento para sus últimos proyectos.

Aplicaciones en diferentes restaurantes, locales comerciales y viviendas avalan los excelentes resultados de TECNOCEMENTO® así como la confianza depositada en nosotros de numerosos arquitectos, interioristas y decoradores junto a aplicadores profesionales en diferentes enclaves de la geografía española

Carta de colores TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® se diferencia por la gama de colores desarrollada por nuestra empresa. El gris como color emblemático que hace referencia al cemento, en una gama con múltiples matices.

De cualquier forma, el perfecto control sobre el proceso de fabricación, nos permite reproducir prácticamente cualquier color personalizado por el cliente, basándonos en una carta RAL o similar.



SISTEMA TECNOCEMENTO INDUSTRY® en suelo de tienda de ropa en Alicante

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® INDUSTRY

Está indicado para pavimentos en los que se requiera un **tránsito alto** y una apariencia final **más industrial**, donde se pretenda buscar la practicidad a la textura. Indicado para uso público (locales comerciales, oficinas, etc.) y pudiendo aplicarse tanto en interiores como exteriores. El proceso de aplicación será el siguiente:

Paso 1. TECNO CONSOLIDADOR®. Se aplicará **1 mano** directamente sobre el soporte previo.

Este producto es necesario para la consolidación del soporte previo, así como para evitar una deshidratación rápida de los productos aplicados a continuación.

Utilizaremos un **rodillo de microfibra de pelo corto** para "pintar" correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que no afecta al acabado final de los sistemas TECNOCEMENTO®.

Paso 2. TECNOCEMENTO® INDUSTRY. Se aplicarán **2 capas** utilizando **llana metálica** y con un **espesor mínimo**.

- **1ª capa** de TECNOCEMENTO® INDUSTRY (e < 1 mm.). Cubre las posibles deficiencias de la base portante y se raspará con llana de grandes dimensiones para eliminar las imperfecciones y rebabas aparecidas por la aplicación.

- **2ª capa** de TECNOCEMENTO® INDUSTRY (e < 1 mm.). Sirve como capa final para dar la textura y resistencia final deseada. Se lijará mecánicamente para eliminar pequeñas imperfecciones.

**Dependiendo del estado del soporte, puede ser necesario aplicar una 3ª capa.*

Paso 3. TECNO PRIMER®. Se aplicará **1 mano** sobre la última capa de TECNOCEMENTO 80/20'®, una vez lijada y limpia.

Este producto dota de total homogeneidad a TECNOCEMENTO® para la posterior aplicación de sus barnices de ACABADO.

Utilizaremos un **rodillo de microfibra de pelo corto** para "pintar" correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que resalta el aspecto final de los sistemas TECNOCEMENTO®.

Paso 4. ACABADOS. Se aplicarán **2 manos** sobre la capa de TECNO PRIMER® una vez esté completamente seca.

Los ACABADOS de TECNOCEMENTO® dotan de una completa naturalidad a nuestros sistemas, así como impermeabilidad total (ACABADO ANTIMANCHAS o ACABADO EXTREME).

Utilizaremos un **rodillo de microfibra de pelo corto** para "pintar" correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que resalta el aspecto final de los sistemas TECNOCEMENTO®.

**Los tiempos de secado dependerán de la humedad del ambiente, temperatura y época del año. Para conocer los tiempos de espera entre diferentes pasos y capas, consultar con nuestro departamento técnico.*

Avda. Camilo Jose Cela, 8
03600 Elda (Alicante) España
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com