

TECNOCEMENTO



1. INTRODUCCION E INFORMACION SOBRE TECNOCEMENTO®

Nuestra empresa, destaca por la fiabilidad de su producto y sobre todo por la calidad de los proyectos en los que se ha aplicado. Clientes tan emblemáticos como el maestro pastelero Francisco Torreblanca, o el arquitecto Tomás Amat han apostado por TECNOCEMENTO® y confiado en nuestro revestimiento para sus últimos proyectos.

Aplicaciones en diferentes restaurantes, locales comerciales y viviendas avalan los excelentes resultados de TECNOCEMENTO® así como la confianza depositada en nosotros de numerosos arquitectos, interioristas y decoradores junto a aplicadores profesionales en diferentes enclaves de la geografía española.

Carta de colores TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® se diferencia por la gama de colores desarrollada por nuestra empresa. El gris como color emblemático que hace referencia al cemento, en una gama con múltiples matices.

De cualquier forma, el perfecto control sobre el proceso de fabricación, nos permite reproducir prácticamente cualquier color personalizado por el cliente, basándonos en una carta RAL o similar.



SISTEMA TECNOCEMENTO® VINTAGE aplicado en baño de oficinas en Elche

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® VINTAGE

TECNOCEMENTO® VINTAGE es nuestro revestimiento TECNOCEMENTO®, **APLICADO EN UN SENCILLO SISTEMA QUE PERMITE AÑADIR A NUESTROS PAVIMENTOS Y PAÑOS VERTICALES, UNA PÁTINA ENVEJECIDA POR EL TIEMPO** junto a la profundidad de la textura propia del microcemento.

El sistema TECNOCEMENTO® VINTAGE es excelente para la decoración de ambientes “vintage” donde se desea aportar un cemento ajado en el tiempo, preexistente en verdes musgos, asfaltos y azules de invierno.

TECNOCEMENTO® VINTAGE se trata de una aplicación del **SISTEMA HOME, PLUS o IMPER**, en función del soporte donde elijamos aplicar, con una sencilla modificación final en el proceso de aplicación donde se configura “la textura vintage” de nuestro microcemento, según el color elegido.

Se seguirán los pasos establecidos para la aplicación de los sistemas anteriormente descritos hasta la aplicación de **PRIMER**.

El proceso de aplicación será el siguiente:

Paso 1. **TECNOCEMENTO® VINTAGE.** Tras el secado de las capas de **PRIMER**, se aplica **1 mano** del color vintage seleccionado.

Usaremos **TECNOCEMENTO 80/20'** para la aplicación de esta capa pero con una mezcla más líquida. Se utilizará una talocha de esponja y un trapo húmedo para añadir el color.

Esta mano deberá aplicarse metro a metro, añadiendo color al revestimiento con la talocha de esponja y “limpiando” el exceso de color con un trapo húmedo. Así hasta lograr la textura final deseada.

Paso 2. **ACABADOS.** Se aplicarán **2 manos** sobre el color **VINTAGE** una vez esté completamente seco.

Los **ACABADOS** de TECNOCEMENTO® dotan de una completa naturalidad a nuestros sistemas, así como impermeabilidad total (**ACABADO FORTE o ACABADO FORTE PLUS**).

Utilizaremos un **rodillo de microfibra de pelo corto** para “pintar” correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que resalta el aspecto final de los sistemas TECNOCEMENTO®.

*Los **tiempos de secado** dependerán de la humedad del ambiente, temperatura y época del año. Para conocer los tiempos de espera entre diferentes pasos y capas, consultar con nuestro departamento técnico.

Calle Ramón Gorge, 44, bajo
03600 Elda (Alicante) España
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com