

TECNOCEMENTO



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ TECNOCEMENTO®

Η εταιρεία μας ξεχωρίζει για την αξιοπιστία του προϊόντος της και, κυρίως, για την ποιότητα των έργων στα οποία έχει εφαρμοστεί. Πελάτες τόσο εμβληματικοί όσο ο αρχιζαχαροπλάστης Francisco Torreblanca ή ο αρχιτέκτονας Tomás Amat επέλεξαν το TECNOCEMENTO® και εμπιστεύθηκαν την επίστρώσή μας για τα τελευταία τους έργα.

Εφαρμογές σε διάφορα εστιατόρια, εμπορικούς χώρους και κατοικίες επιβεβαιώνουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα του TECNOCEMENTO®, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν πολυάριθμοι αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων και διακοσμητές, μαζί με επαγγελματίες εφαρμοστές, σε διάφορα σημεία της ισπανικής επικράτειας.

Χρωματολόγιο TECNOCEMENTO®.

Το TECNOCEMENTO® διαφοροποιείται χάρη στη γκάμα χρωμάτων που ανέπτυξε η εταιρεία μας. Το γκρι, εμβληματικό χρώμα που παραπέμπει στο τσιμέντο, σε μια γκάμα με πολλαπλές αποχρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο απόλυτος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας μάς επιτρέπει να αναπαράγουμε πρακτικά οποιοδήποτε χρώμα εξατομικευμένο από τον πελάτη, με βάση ένα χρωματολόγιο RAL ή αντίστοιχο.



ΣΥΣΤΗΜΑ TECNOCEMENTO® IMPER σε ιδιωτικό μπάνιο μονοκατοικίας

2. ΣΥΣΤΗΜΑ TECNOCEMENTO® IMPER

Το ΣΥΣΤΗΜΑ TECNOCEMENTO® IMPER είναι μια επίστρωση από τσιμέντο και ρητίνες πολύ μικρού πάχους (2-3 mm). Σε εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιείται για την **ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ**, με μεγάλη ευελιξία, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά υποστρώματα, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της βάσης, όπως συμβαίνει με τις κλασικές επενδύσεις.

Το προϊόν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε τοίχους όσο και σε δάπεδα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό ή σε υγρούς χώρους κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επένδυση εσωτερικών χώρων (ντουζιέρες, τοιχώματα γύρω από το ντους και νιπτήρες) ή οποιουδήποτε εξωτερικού χώρου (προσόψεις, βεράντες κ.λπ.).

Η διαδικασία εφαρμογής είναι η εξής:

Βήμα 1. CONSOLIDADOR. Εφαρμόζεται **1 χέρι** απευθείας πάνω στο υπάρχον υπόστρωμα.

Το προϊόν αυτό είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση του υπάρχοντος υποστρώματος, καθώς και για την αποφυγή της ταχείας αφυδάτωσης των προϊόντων που εφαρμόζονται στη συνέχεια.

Χρησιμοποιούμε **ρολό μικροϊνών κοντού πέλους** για να «βάψουμε» σωστά όλη την επιφάνεια.

Βήμα 2. TECNOCEMENTO BASE, εφαρμόζονται **2 στρώσεις** με **μεγάλη μεταλλική σπάτουλα** και με **ελάχιστο πάχος**.

Η **1^η στρώση** του TECNOCEMENTO BASE καλύπτει τις πιθανές ατέλειες της φέρουσας βάσης και ξύνεται με σπάτουλα μεγάλων διαστάσεων για την απομάκρυνση των ατελειών και των γρεζιών που προκύπτουν από την εφαρμογή. Στην πρώτη αυτή στρώση μπορεί να ενσωματωθεί πλέγμα ινών.

Η **2^η στρώση** του TECNOCEMENTO BASE προσδίδει την αντοχή και την επιπεδότητα που απαιτούνται για την επακόλουθη εφαρμογή του TECNOCEMENTO 80/20'. Τρίβεται μηχανικά για την απομάκρυνση μικρών ατελειών.

Βήμα 3. TECNOCEMENTO 80/20'. Εφαρμόζονται **2 στρώσεις** με **μεταλλική σπάτουλα** και με **ελάχιστο πάχος**.

Η **1^η στρώση** του TECNOCEMENTO 80/20' καλύπτει τη στρώση του TECNOCEMENTO BASE® και πρέπει να τριφτεί με μηχανή για την απομάκρυνση των υπαρχόντων γρεζιών.

Η **2^η στρώση** του TECNOCEMENTO 80/20' προσδίδει την τελική υφή στο σύστημα, επομένως πρέπει να εφαρμοστεί συνεχόμενα, χωρίς διακοπές («επικαλύπτοντας» τα μείγματα), και να τριφτεί με το χέρι για να οριστεί η τελική υφή.

Βήμα 4. PRIMER, εφαρμόζονται **2 χέρια** πάνω στην τελευταία στρώση του TECNOCEMENTO 80/20', αφού τριφτεί και καθαριστεί.

Το προϊόν αυτό προσδίδει πλήρη ομοιογένεια στο TECNOCEMENTO® για την επακόλουθη εφαρμογή του **ACABADO FORTE PLUS**.

Χρησιμοποιούμε **ρολό μικροϊνών κοντού πέλους** για να «βάψουμε» σωστά όλη την επιφάνεια. Είναι άχρωμο προϊόν που αναδεικνύει την τελική όψη των συστημάτων TECNOCEMENTO®.

Βήμα 5. ACABADO FORTE PLUS. Εφαρμόζονται **2 χέρια** πάνω στη στρώση του **PRIMER** αφού στεγνώσει πλήρως.

Το **ACABADO FORTE PLUS** του TECNOCEMENTO® προσδίδει πλήρη στεγανότητα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε στερεά.

Χρησιμοποιούμε **ρολό μικροϊνών κοντού πέλους** για να «βάψουμε» σωστά όλη την επιφάνεια. Είναι άχρωμο προϊόν που αναδεικνύει την τελική όψη των συστημάτων TECNOCEMENTO®.

*Οι **χρόνοι στεγνώματος** εξαρτώνται από την υγρασία του περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία και την εποχή του έτους. Για να ενημερωθείτε για τους χρόνους αναμονής μεταξύ των διαφόρων βημάτων και στρώσεων, συμβουλευτείτε το τεχνικό μας τμήμα.

Calle Ramón Gorge, 44, ισόγειο
03600 Elda (Alicante) Ισπανία
Τηλ. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com