

TECNOCEMENTO



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ TECNOCEMENTO®

Η εταιρεία μας ξεχωρίζει για την αξιοπιστία του προϊόντος της και, κυρίως, για την ποιότητα των έργων στα οποία έχει εφαρμοστεί. Πελάτες τόσο εμβληματικοί όσο ο αρχιζαχαροπλάστης Francisco Torrealblanca ή ο αρχιτέκτονας Tomás Amat επέλεξαν το TECNOCEMENTO® και εμπιστεύθηκαν την επίστρωσή μας για τα τελευταία τους έργα.

Εφαρμογές σε διάφορα εστιατόρια, εμπορικούς χώρους και κατοικίες επιβεβαιώνουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα του TECNOCEMENTO®, καθώς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν πολυάριθμοι αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων και διακοσμητές, μαζί με επαγγελματίες εφαρμοστές, σε διάφορα σημεία της ισπανικής επικράτειας.

Χρωματολόγιο TECNOCEMENTO®.

Το TECNOCEMENTO® διαφοροποιείται χάρη στη γκάμα χρωμάτων που ανέπτυξε η εταιρεία μας. Το γκρι, εμβληματικό χρώμα που παραπέμπει στο τσιμέντο, σε μια γκάμα με πολλαπλές αποχρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο απόλυτος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας μάς επιτρέπει να αναπαράγουμε πρακτικά οποιοδήποτε χρώμα εξατομικευμένο από τον πελάτη, με βάση ένα χρωματολόγιο RAL ή αντίστοιχο.



ΣΥΣΤΗΜΑ TECNOCEMENTO® POOL σε εξωτερικό χώρο ιδιωτικής κατοικίας στο San Juan de Alicante

2. ΣΥΣΤΗΜΑ TECNOCEMENTO® POOL

Το TECNOCEMENTO® POOL είναι μια συνεχής εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών, αποτελούμενη από ορυκτά και μικρονισμένα αδρανή, με πολύ υψηλές αντοχές και πρόσφυση, που μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά υποστρώματα. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ.**

Το TECNOCEMENTO® POOL έχει αναπτυχθεί για εφαρμογή στο εσωτερικό πισινών, καθώς και σε στοιχεία που πρόκειται να περιέχουν νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα (τζακούζι, δεξαμενές, σιντριβάνια κ.λπ.). Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε τοίχους όσο και σε δάπεδα χωρίς χρήση αρμών, γεγονός που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έναν συνεχή εξωτερικό χώρο που εισχωρεί μέχρι το εσωτερικό της πισίνας.

Η πισίνα πρέπει να έχει προηγουμένως προετοιμαστεί, επισκευαστεί, στεγανοποιηθεί και αλφαδιαστεί πριν από την εφαρμογή των προϊόντων μας για πισίνες.

Η διαδικασία εφαρμογής είναι η εξής:

Βήμα 1. TECNOCEMENTO® POOL BASE, εφαρμόζονται **2 στρώσεις** με **μεγάλη μεταλλική σπάτουλα** και με **ελάχιστο πάχος**.

Η **1^η στρώση** του **POOL BASE** καλύπτει τις πιθανές ατέλειες της φέρουσας βάσης και τρίβεται μηχανικά για την απομάκρυνση των ατελειών και των γρεζιών που προκύπτουν από την εφαρμογή. Σε αυτή τη στρώση μπορεί να ενσωματωθεί πλέγμα ινών.

Η **2^η στρώση** του **POOL BASE** προσδίδει την αντοχή και την επιπεδότητα που απαιτούνται για την επακόλουθη εφαρμογή του **POOL FINO**. Τρίβεται μηχανικά για την απομάκρυνση μικρών ατελειών.

Βήμα 2. TECNOCEMENTO® POOL FINO. Εφαρμόζονται **2 στρώσεις** με **εύκαμπτη μεταλλική σπάτουλα** και με **ελάχιστο πάχος**.

Η **1^η στρώση** του **POOL FINO** καλύπτει τις στρώσεις του **POOL BASE** και πρέπει να τριφτεί με μηχανή για την απομάκρυνση των υπαρχόντων γρεζιών.

Η **2^η στρώση** του **POOL FINO** προσδίδει την τελική υφή στο σύστημα, επομένως πρέπει να εφαρμοστεί συνεχόμενα, χωρίς διακοπές («επικαλύπτοντας» τα μείγματα). Τρίβεται μηχανικά για να οριστεί η τελική υφή.

Βήμα 3. ACABADO FORTE POOL. Εφαρμόζονται **2 χέρια** απευθείας πάνω στο **POOL FINO** αφού στεγνώσει πλήρως.

Το **ACABADO FORTE POOL** του TECNOCEMENTO® προσδίδει πλήρη φυσικότητα στα συστήματά μας, καθώς και πλήρη στεγανότητα.

Χρησιμοποιούμε **ρολό μικροϊνών κοντού πέλους** για να «βάψουμε» σωστά όλη την επιφάνεια.

*Οι **χρόνοι στεγνώματος** εξαρτώνται από την υγρασία του περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία και την εποχή του έτους. Για να ενημερωθείτε για τους χρόνους αναμονής μεταξύ των διαφόρων βημάτων και στρώσεων, συμβουλευτείτε το τεχνικό μας τμήμα.

Calle Ramón Gorge, 44, ισόγειο
03600 Elda (Alicante) Ισπανία
Τηλ. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com