

TECNOCEMENTO



1. INTRODUÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE TECNOCEMENTO®

A nossa empresa destaca-se pela fiabilidade do seu produto e, sobretudo, pela qualidade dos projetos em que foi aplicado. Clientes tão emblemáticos como o mestre pasteleiro Francisco Torreblanca ou o arquiteto Tomás Amat apostaram no **TECNOCEMENTO®** e confiaram no nosso revestimento para os seus últimos projetos.

As aplicações em diversos restaurantes, espaços comerciais e habitações comprovam os excelentes resultados obtidos com o **TECNOCEMENTO®**, bem como a confiança depositada em nós por numerosos arquitetos, designers de interiores e decoradores, a par de aplicadores profissionais, em diferentes pontos da geografia espanhola.

Carta de cores TECNOCEMENTO®.

O **TECNOCEMENTO®** distingue-se pela gama de cores desenvolvida pela nossa empresa. O cinzento, cor emblemática que remete para o cimento, numa gama com múltiplas tonalidades.

De qualquer forma, o perfeito controlo do processo de fabrico permite-nos reproduzir praticamente qualquer cor personalizada pelo cliente, com base numa carta RAL ou semelhante.



SISTEMA **TECNOCEMENTO®** POOL no exterior de habitação privada em San Juan de Alicante

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® POOL

O TECNOCEMENTO® POOL é um revestimento contínuo, epoxídico de 2 componentes, formado por minerais e inertes micronizados, com resistências e aderências muito elevadas, podendo ser aplicado sobre diferentes suportes. **SISTEMA UTILIZADO EM SUPERFÍCIES EM CONTACTO PERMANENTE COM ÁGUA.**

O TECNOCEMENTO® POOL foi desenvolvido para aplicação no interior de piscinas, bem como em elementos destinados a conter água por um longo período de tempo (jacuzzis, tanques, fontes, etc.). Pode ser aplicado tanto em paredes como em pavimentos sem recurso a juntas, o que nos permite criar um espaço exterior contínuo que se prolonga até ao interior da piscina.

A piscina deverá estar previamente preparada, reparada, impermeabilizada e nivelada antes da aplicação dos nossos produtos para piscinas.

O processo de aplicação é o seguinte:

Passo 1. TECNOCEMENTO® POOL BASE, aplicar **2 camadas** utilizando **talocha metálica grande** e com **espessura mínima**.

A **1.ª camada** de **POOL BASE** cobre as possíveis deficiências da base de suporte e será lixada mecanicamente para eliminar as imperfeições e rebarbas resultantes da aplicação. Nesta camada pode incluir-se rede de fibra.

A **2.ª camada** de **POOL BASE** confere a resistência e a planeza necessárias para a posterior aplicação do **POOL FINO**. Será lixada mecanicamente para eliminar pequenas imperfeições.

Passo 2. TECNOCEMENTO® POOL FINO. Aplicar **2 camadas** utilizando **talocha metálica flexível** e com **espessura mínima**.

A **1.ª camada** de **POOL FINO** cobre as camadas de **POOL BASE** e deverá ser lixada à máquina para eliminar as rebarbas existentes.

A **2.ª camada** de **POOL FINO** confere a textura definitiva ao sistema, pelo que deverá ser aplicada de forma contínua, sem deixar cortes («sobrepondo» as misturas). Será lixada mecanicamente para definir a textura final.

Passo 3. ACABADO FORTE POOL. Aplicar **2 demãos** diretamente sobre o **POOL FINO** depois de completamente seco.

O **ACABADO FORTE POOL** do TECNOCEMENTO® confere uma completa naturalidade aos nossos sistemas, bem como impermeabilidade total.

Utilizar um **rolo de microfibra de pelo curto** para «pintar» corretamente toda a superfície.

*Os **tempos de secagem** dependem da humidade ambiente, da temperatura e da época do ano. Para conhecer os tempos de espera entre os diferentes passos e camadas, consultar o nosso departamento técnico.

Calle Ramón Gorge, 44, rés-do-chão
03600 Elda (Alicante) Espanha
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com