

TECNOCEMENTO



1. INTRODUCTION ET INFORMATIONS SUR TECNOCEMENTO®

Notre entreprise se distingue par la fiabilité de son produit et, surtout, par la qualité des projets dans lesquels il a été appliqué. Des clients aussi emblématiques que le maître pâtissier Francisco Torreblanca ou l'architecte Tomás Amat ont fait le choix de TECNOCEMENTO® et ont fait confiance à notre revêtement pour leurs derniers projets.

Des applications dans différents restaurants, locaux commerciaux et logements attestent des excellents résultats de TECNOCEMENTO®, ainsi que de la confiance que nous accordent de nombreux architectes, architectes d'intérieur et décorateurs, aux côtés d'applicateurs professionnels, en divers points du territoire espagnol.

Nuancier TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® se distingue par la gamme de couleurs développée par notre entreprise. Le gris, couleur emblématique qui évoque le ciment, est proposé dans une gamme aux multiples nuances.

Quoi qu'il en soit, la parfaite maîtrise du processus de fabrication nous permet de reproduire pratiquement n'importe quelle couleur personnalisée par le client, sur la base d'un nuancier RAL ou équivalent.



SYSTÈME TECNOCEMENTO® POOL à l'extérieur d'une habitation privée à San Juan de Alicante

2. SYSTÈME TECNOCEMENTO® POOL

TECNOCEMENTO® POOL est un revêtement continu, époxydique bicomposant, composé de minéraux et de granulats micronisés, présentant de très hautes résistances et adhérences et pouvant être appliqué sur différents supports. **SYSTÈME UTILISÉ SUR LES SURFACES EN CONTACT PERMANENT AVEC L'EAU.**

TECNOCEMENTO® POOL a été développé pour être appliqué à l'intérieur des piscines, ainsi que sur les éléments destinés à contenir de l'eau pendant une longue période (jacuzzis, bassins, fontaines, etc.). Il peut être appliqué aussi bien sur les murs que sur les sols sans joints, ce qui nous permet de créer un espace extérieur continu qui se prolonge jusqu'à l'intérieur de la piscine.

La piscine devra être préalablement préparée, réparée, imperméabilisée et mise à niveau avant l'application de nos produits pour piscines.

Le processus d'application est le suivant :

Étape 1. **TECNOCEMENTO® POOL BASE**, appliquer **2 couches** à la **grande lisseuse métallique** et en **épaisseur minimale**.

La **1^{re} couche** de **POOL BASE** couvre les éventuels défauts du support porteur et sera poncée mécaniquement afin d'éliminer les imperfections et bavures apparues lors de l'application. Une trame en fibre peut être incorporée dans cette couche.

La **2^e couche** de **POOL BASE** apporte la résistance et la planéité nécessaires à l'application ultérieure de **POOL FINO**. Elle sera poncée mécaniquement afin d'éliminer les petites imperfections.

Étape 2. **TECNOCEMENTO® POOL FINO**. Appliquer **2 couches** à la **lisseuse métallique flexible** et en **épaisseur minimale**.

La **1^{re} couche** de **POOL FINO** recouvre les couches de **POOL BASE** et devra être poncée à la machine afin d'éliminer les bavures existantes.

La **2^e couche** de **POOL FINO** confère au système sa texture définitive ; elle devra donc être appliquée de manière continue, sans reprises (en « chevauchant » les gâchées). Elle sera poncée mécaniquement afin de définir la texture finale.

Étape 3. **ACABADO FORTE POOL**. Appliquer **2 couches** directement sur **POOL FINO** une fois celui-ci complètement sec.

L'**ACABADO FORTE POOL** de **TECNOCEMENTO®** confère à nos systèmes un aspect parfaitement naturel ainsi qu'une imperméabilité totale.

Utiliser un **rouleau microfibre à poils courts** pour « peindre » correctement toute la surface.

*Les **temps de séchage** dépendent de l'humidité ambiante, de la température et de la période de l'année. Pour connaître les temps d'attente entre les différentes étapes et couches, consulter notre service technique.

Calle Ramón Gorge, 44, rez-de-chaussée
03600 Elda (Alicante) Espagne
Tél. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com