

TECNOCEMENTO



1. INTRODUZIONE E INFORMAZIONI SU TECNOCEMENTO®

La nostra azienda si distingue per l'affidabilità del suo prodotto e, soprattutto, per la qualità dei progetti in cui è stato applicato. Clienti tanto emblematici quanto il maestro pasticcere Francisco Torreblanca o l'architetto Tomás Amat hanno puntato su TECNOCEMENTO® e hanno affidato al nostro rivestimento i loro ultimi progetti.

Applicazioni in diversi ristoranti, locali commerciali e abitazioni attestano gli eccellenti risultati di TECNOCEMENTO®, così come la fiducia riposta in noi da numerosi architetti, interior designer e decoratori, insieme ad applicatori professionisti, in diverse località del territorio spagnolo.

Cartella colori TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® si distingue per la gamma di colori sviluppata dalla nostra azienda. Il grigio come colore emblematico che richiama il cemento, in una gamma dalle molteplici sfumature.

In ogni caso, il perfetto controllo del processo di fabbricazione ci consente di riprodurre praticamente qualsiasi colore personalizzato dal cliente, sulla base di una cartella RAL o simile.



SISTEMA TECNOCEMENTO® POOL all'esterno di un'abitazione privata a San Juan de Alicante

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® POOL

TECNOCEMENTO® POOL è un rivestimento continuo, epossidico bicomponente, formato da minerali e inerti micronizzati, con resistenze e adesioni molto elevate, applicabile su diversi supporti. **SISTEMA UTILIZZATO SU SUPERFICI IN CONTATTO PERMANENTE CON L'ACQUA.**

TECNOCEMENTO® POOL è stato sviluppato per essere applicato all'interno di piscine, nonché su elementi destinati a contenere acqua per lunghi periodi di tempo (jacuzzi, vasche, fontane, ecc.). Può essere applicato sia su pareti sia su pavimenti senza l'uso di giunti, il che ci consente di creare uno spazio esterno continuo fino ad addentrarci all'interno della piscina.

La piscina dovrà essere preventivamente preparata, riparata, impermeabilizzata e livellata prima di applicare i nostri prodotti per piscine.

Il procedimento di applicazione sarà il seguente:

Fase 1. TECNOCEMENTO® POOL BASE, si applicheranno **2 strati** con **frattazzo metallico grande** e **spessore minimo**.

Il **1° strato** di **POOL BASE** copre le eventuali irregolarità della base portante e verrà carteggiato meccanicamente per eliminare le imperfezioni e le bave prodotte dall'applicazione. In questo strato è possibile inserire una rete in fibra.

Il **2° strato** di **POOL BASE** serve a conferire la resistenza e la planarità necessarie alla successiva applicazione di **POOL FINO**. Verrà carteggiato meccanicamente per eliminare le piccole imperfezioni.

Fase 2. TECNOCEMENTO® POOL FINO. Si applicheranno **2 strati** con **frattazzo metallico flessibile** e **spessore minimo**.

Il **1° strato** di **POOL FINO** copre gli strati di **POOL BASE** e dovrà essere carteggiato a macchina per eliminare le bave presenti.

Il **2° strato** di **POOL FINO** conferisce la texture definitiva al sistema, pertanto dovrà essere applicato in modo continuo senza lasciare interruzioni ("sovrapponendo" gli impasti). Verrà carteggiato meccanicamente per definire la texture finale.

Fase 3. ACABADO FORTE POOL. Si applicheranno **2 mani** direttamente su **POOL FINO** una volta completamente asciutto.

L'**ACABADO FORTE POOL** di **TECNOCEMENTO®** conferisce ai nostri sistemi una completa naturalezza, nonché un'impermeabilità totale.

Utilizzeremo un **rullo in microfibra a pelo corto** per "dipingere" correttamente tutta la superficie.

*I **tempi di asciugatura** dipenderanno dall'umidità ambientale, dalla temperatura e dal periodo dell'anno. Per conoscere i tempi di attesa tra le diverse fasi e i diversi strati, consultare il nostro reparto tecnico.

Calle Ramón Gorge, 44, piano terra
03600 Elda (Alicante) Spagna
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com